

GE Energy Connections

Depuis que Thomas Edison a breveté le premier disjoncteur, Industrial Solutions réforme l'avenir de l'électrification. Nous avons développé appeler des solutions électriques au nœud de la numérique et monde industriel. Mince, robuste et entièrement adapté au transport d'énergie optimal, du net au consommateur. Chaque jour, nous accompagnons nos clients pour relever les plus grands défis énergétiques nous transformons le secteur de l'électricité d'une manière qui n'est que la première entreprise industrielle numérique au monde.

GE Industrial Belgium
Nieuwevaart 51
B-9000 Gand
Tél. 09 265 21 11
Fax 09 265 28 10
E-mail: ge.vynckier@ge.com

Service clientèle
Tél. 0800 74410
Fax 0800 74227
E-mail: klantenservice.be.energy@ge.com
be.geindustrial.com



befr.geindustrial.com

BE
Ref. 10/17
*Trademark of General Electric Company
© Copyright GE Energy Connections 2017

25D60

Le nouveau coffret de comptage



befr.geindustrial.com



Coffret universel 25D60

Constitué d'un socle bas, cadre intermédiaire, d'un couvercle et d'une série d'accessoires.
Suivant les instruction du distributeur d'électricité, le coffret universel est placé par l'installateur sur une paroi plane.

Dimensions

25 25 Largeur / **D** Digital / **60** Hauteur
Les dimensions du coffret de comptage assemblé sont:
H 600 x L 250 x P 233
La profondeur utile totale, y compris la partie saillante du disjoncteur, est de 250mm.

Marquage

CE

Domaine d'application

Installation dans les habitations unifamiliales.
Installation dans les habitations plurifamiliales et appartements.

25D60 Groupes de comptage précâblés sur chassis

Agréments


Conforme aux prescriptions des distributeurs d'électricité

Avantages

Montés sur un châssis léger et robuste en Alu trous de fixation nécessaires prévu.
Exécution verticale: espace de câblage de 40mm derrière le châssis

Equipement

- Interrupteur-sectionneur à coupure en charge Elos 4p 125A
- Bloc de raccordement multifonctionnel
- Câblage 25mm²
- Entrées de câble et anti-tractions Ø 30mm

Coffret universel	Caractéristiques	H x L x P (mm)	No. Réf.	Emb.
	Contenu : <ul style="list-style-type: none">- 1x socle- 1x cadre intermédiaire- 1x couvercle (jeu)- 1x interrupteur-sectionneur 125A Elos- 2x entrée de câble max Ø 30mm- 2x anti-tractions max Ø 30mm- 4x capuchons d'isolation- 1x montant préassemblé L236- 6x axes de guidage- 6x vis de fermeture- 6x vis de fixation axes de guidage- 1x support fixation disjoncteur DIN- 2x colonnettes de fixation	600 x 250 x 233	603523	1
Couvercle	Pour modification coffret de chantier Contenu : <ul style="list-style-type: none">- 1x couvercle (jeu)- 6x vis de fermeture		603528	1

Exécutions standard		
Groupe de comptage horizontal		No. Réf.
	3 raccordements	603540
Groupe de comptage vertical	4 raccordements	603541
	3 raccordements	603542
	4 raccordements	603543