

# Relais Multifonction

Compact, 1 module (18mm)

10 fonctions:

- Télérupteur
- 5 fonctions activées par l'alimentation
- 4 fonctions activées par commande



















Temporisation de 0,1 seconde jusqu'à 10 jours

Visualisation claire de l'état de fonctionnement par LED





















No. Réf.	No. Art	Description
685994	PLT+MFUNI16A1CO	Relais multifonction multitension 16A 1INV - 12 jusqu'à 240Vca/cc
685993	PLT+MF230V16A1CO	Relais multifonction 230V 16A 1INV
685995	PLT+MFUNI8A3CO	Relais multifonction multitension 8A 3INV - 12 jusqu'à 240Vca/cc

## Tableau de charges admissibles pour 685993 & 685994

Type de charge	 $\cos \varphi \geq 0.95$								
	AC1	AC2	AC3	Non-compensée	Compensée	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
	250V/16A	250V/5A	250V/3A	230V/3A (690VA)	-	800W	-	250V/3A	250V/10A
Type de charge									
	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
	250V/6A	250V/6A	250V/6A	24V/16A	24V/16A	24V/16A	24V/16A	24V/2A	24V/2A

## Tableau de charges admissibles pour 685995

Type de charge	 $\cos \varphi \geq 0.95$								
	AC1	AC2	AC3	Non-compensée	Compensée	AC5b	AC6a	AC7b	AC12
	250V/8A	250V/3A	250V/2A	230V/1,5A (345VA)	-	300W	-	250V/1A	250V/1A
Type de charge									
	AC13	AC14	AC15	DC1	DC3	DC5	DC12	DC13	DC14
	-	250V/3A	250V/3A	24V/8A	24V/3A	24V/2A	24V/8A	24V/2A	-

# Clignoteur asymétrique


Compact, 1 module (18mm)

1 contact inverseur 16A

Tension d'alimentation de 12 jusqu'à 240Vca/cc

Démarrage immédiat ("Pulse") ou via temporisation

Temporisation de 0,1 seconde jusqu'à 100 jours



No. Réf.	No. Art	Description
685996	PLT+ASUNI16A1CO	Clignoteur asymétrique 16A 1INV



# Variateurs modulaire

Compact, 1 module (18mm)

3 versions:






- Version de base
- Version universelle
- Version avec CLC (Constant-light-control)

Description des fonctions claire sur l'appareil

Visualisation claire de l'état de fonctionnement par LED



No. Réf.	No. Art	Description
685997	DIM500RL230V	Variateur R/L 500VA 230V
685998	DIM300UNI230V	Variateur universelle 300VA 230V
685999	DIMLC300UNI230V	Variateur universel avec CLC 300VA 230V

	 <b>R</b>	 <b>L</b>	 <b>C</b>	 <b>ESL</b>	 <b>LED</b>		
	Lampes à incandescence et halogène	Lampes basse tension 12-24V alimentées par transfo à enroulements	Lampes basse tension 12-24V alimentées par transformateur électronique	Lampes fluocompacte dimmable	<b>Catégorie 1</b> Plupart "multi LED" LED DIP et SMD. Alimentation linéaire commandée en courant (Driver)	<b>Catégorie 2</b> LED haute puissance, COB et SCOB. Alimentation commandée en tension (transfo)	<b>Catégorie 3</b> LED strips, LED Chips, RGB LED. Alimentation + transformateur externe commandée en courant
685997	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
685998	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
685999	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗

