

GE Energy Connections

Al sinds Thomas Edison de eerste stroomonderbreker patenteerde, hervormt Industrial Solutions de toekomst van elektrificatie. We ontwikkelen elektrische oplossingen op het knooppunt van de digitale en industriële wereld. Slim, robuust en helemaal afgestemd op een optimaal energietransport, van het net naar de gebruiker. Elke dag opnieuw gaan we samen met onze klanten de grootste energie-uitdagingen aan en transformeren we de elektriciteitssector op een manier zoals enkel het eerste digitale industriële bedrijf ter wereld dat kan.

GE Industrial Belgium
Nieuwevaart 51
B-9000 Gent
Tel. 09 265 21 11
Fax 09 265 28 10
E-mail: ge.vynckier@ge.com

Klantendienst
Tel. 0800 74410
Fax 0800 74227
E-mail: klantenservice.be.energy@ge.com
be.geindustrial.com



be.geindustrial.com

BE
Ref. 10/17
*Trademark of General Electric Company
© Copyright GE Energy Connections 2017

25D60

De nieuwe elektriciteitsmeterkast



be.geindustrial.com



Meterkast 25D60

Bestaande uit een bodem, tussenkader en deksel voor montage van de meter.
De basisopstelling wordt door de installateur geplaatst op een vlakke wand volgens de voorschriften van de distributienetbeheerder.

Afmetingen

25 Breedte / **D** Digitaal / **60** Hoogte
Samengebouwd heeft een meterkast volgende afmetingen:
H 600 x B 250 x D 233
De totale nuttige diepte met uitstekend gedeelte van de automaat bedraagt 250 mm.

Markering
CE

Toepassingsdomeinen



Installatie in ééngezinswoningen.
Installatie in meergezinswoningen en appartementsgebouwen.

Meterkast universele basisopstelling	Eigenschappen	H x B x D (mm)	Ref. Nr.	V.E.
	Inhoud : <ul style="list-style-type: none">- 1x bodem- 1x tussenkader- 1x dekselset- 1x lastscheider 125A Elos- 2x invoertul max Ø 30mm- 2x trekontlasting max Ø 30mm- 4x bodemdop- 1x voorgemonteerd bevestigingsprofiel L236- 6x geleidingsas- 6x dekselschroef- 6x schroef tussenkader op geleidingsas- 1x brug voor plaatsing DIN automaat- 2x dieptesteun	600 x 250 x 233	603523	1
Dekselset	Voor aanpassing werfkasten		603528	1
	Inhoud : <ul style="list-style-type: none">- 1x dekselset- 6x dekselschroef			

25D60 Meetgroepen op draagraam voorgemonteerd

Keurmerken
Conform de voorschriften van de distributienetwerkoperatoren.

Voordelen
Gemonteerd op een licht, stevig Alu draagraam met de nodige bevestigingsgaten.
Verticale uitvoering: 40 mm bedradingsruimte achter het draagraam

Uitrusting

- Scheider Elos 4p 125A
- Multifunctionele klemmenblok
- Bedrading 25 mm²
- Kabelingen en trek ontlastingen Ø 30 mm

Standaard uitvoeringen

		Ref. Nr.
Meetgroep horizontaal	3 aansluitingen	603540
	4 aansluitingen	603541
Meetgroep vertikaal	3 aansluitingen	603542
	4 aansluitingen	603543