

**ONTDEK DE NIEUWE GENERATIE
HALOGEENVRIJE VOORBEDRADE BUIZEN.**



**KIES EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
MET BRANDVEILIGE LEIDINGEN**

**Halogenfree
Low Smoke**
BUIS - DRAAD - KABEL








Productgamma

UIT VOORRAAD

VOOR ALLE ANDERE PRODUCTEN WELKE HIERONDER
NIET VERMELD STAAN, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN!

* artikel wordt geleverd op een ABS-haspel (met statiegeld)



omschrijving		artikelcode	buis Ø	verpakking		
	H07Z1-U/LSZH	3G1,5	HF3G15	16 mm	100 m	
		3G1,5H	HF3G15H*	16 mm	300 m	
		4G1,5	HF4G15	16 mm	100 m	
		5G1,5	HF5G15	16 mm	100 m	
		5G1,5H	HF5G15H*	16 mm	300 m	
		7G1,5	HF7G15	20 mm	100 m	
		3G2,5	HF3G25	16 mm	100 m	
		3G2,5H	HF3G25H*	16 mm	300 m	
		4G2,5	HF4G25	20 mm	100 m	
		5G2,5	HF5G25	20 mm	100 m	
		5G2,5H	HF5G25H*	20 mm	200 m	
		3G4	HF3G4	20 mm	100 m	
		5G4	HF5G4	25 mm	50 m	
		H07Z1-R/LSZH	3G6	HF3G6L	25 mm	50 m
	XGB-F2/LSZH	3G1,5	HFX3G15	20 mm	100 m	
		3G1,5H	HFX3G15H*	20 mm	200 m	
		3G2,5	HFX3G25	20 mm	100 m	
		3G2,5H	HFX3G25H*	20 mm	200 m	
		5G1,5	HFX5G15	20 mm	100 m	
		5G2,5	HFX5G25	20 mm	100 m	
	SGG/LSZH	2 x 0,8	HFP02	16 mm	100 m	
		4 x 0,8	HFP04	16 mm	100 m	
		6 x 0,8	HFP06	16 mm	100 m	
		8 x 0,8	HFP08	16 mm	100 m	
		10 x 0,8	HFP10	16 mm	100 m	
		12 x 0,8	HFP12	20 mm	100 m	
		16 x 0,8	HFP16	20 mm	100 m	
	ALARM/LSZH	6 x 0,22	HFA06	16 mm	100 m	
		8 x 0,22	HFA08	16 mm	100 m	
		2 x 0,75 + 4 x 0,22	HFA74	16 mm	100 m	
		2 x 0,75 + 6 x 0,22	HFA76	16 mm	100 m	
Buis met trekdraad  Wij raden aan om deze wachtbuis te gebruiken in een installatie met halogeenvrije leidingen. De groene kleur van Green.Flex zal er de installateur toe aanzetten om bij uitbreiding halogeenvrije draden en kabels te gebruiken.		HFD16	16 mm	100 m		
		HFD20	20 mm	100 m		
		HFD25	25 mm	50 m		













Productgamma

UIT VOORRAAD

VOOR ALLE ANDERE PRODUCTEN WELKE HIERONDER
NIET VERMELD STAAN, GELIEVE ONS TE CONTACTEREN!

* artikel wordt geleverd op een ABS-haspel (met statiegeld)



omschrijving	artikelcode	buis Ø	verpakking
Datakabels			
 UTP5E/LSZH 4 x 2 x AWG24 cat 5E	HFUTP5E	16 mm	100 m
4 x 2 x AWG24 cat 5EH	HFUTP5EH*	16 mm	300 m
 UTP6/LSZH 4 x 2 x AWG23 cat 6	HFUTP6	16 mm	100 m
4 x 2 x AWG23 cat 6H	HFUTP6H*	16 mm	300 m
 2 x UTP5E/LSZH Dual 4 x 2 x AWG24 cat5E	HFUTP5E/2	20 mm	100 m
2 x UTP6/LSZH Dual 4 x 2 x AWG23 cat 6	HFUTP6/2	20 mm	100 m
Teledistributie			
 COAX Telenet/LSZH FRNC6	HFFRNC6	16 mm	100 m
 COAX VOO/LSZH VOO1	HFVOO1	16 mm	100 m
Multimedia			
 COAX Telenet/LSZH FRNC6	HFFRNC6UTP5E HFFRNC6UTP6	20 mm	100 m
+ UTP5E/LSZH 4 x 2 x AWG24 cat5E		20 mm	100 m
+ UTP6/LSZH 4 x 2 x AWG23 cat6			
 COAX VOO/LSZH VOO1	HFVOO1UTP5E HFVOO1UTP6	20 mm	100 m
+ UTP5E/LSZH 4 x 2 x AWG24 cat5E		20 mm	100 m
+ UTP6/LSZH 4 x 2 x AWG23 cat6			
Domoticakabel			
 EIB/LSZH 2 x 2 x 0,8	HFEIB	16 mm	100 m
Signaalkabel			
 TGGF/LSZH 1 x 2 x 0,8	HFTG01P	16 mm	100 m
1 x 4 x 0,8	HFTG02P	16 mm	100 m
Luidsprekerdraad			
 LS/LSZH 2 x 1,5	HFLS15	16 mm	100 m

Thesla

Fabrikant van kwaliteitsmerken



BELANGRIJK!

- door gebruik te maken van de groene kleur kan de installateur zich onmogelijk vergissen!

**Halogenfree
Low Smoke**
BUIS - DRAAD - KABEL

GREEN FLEX is een gamma producten die voldoen aan extreem hoge eisen qua veiligheid bij incidenten.

- zij bevatten geen halogenen waardoor geen schadelijke halogeenvormingen kunnen gevormd worden
- zij produceren bij verbranding weinig rook met een lage rookdichtheid waardoor de zichtbaarheid behouden blijft en reddingswerken eenvoudiger worden
- zij produceren bij verbranding geen corrosieve gassen zodat longbeschadiging bij eventuele inademing beperkt blijft en aantasting door agressieve en zure rookgassen van vb. elektronische en medische apparatuur vermeden wordt

Technische fiche buis

- geribde buis vervaardigd uit polypropyleen copolymeer
 - vlamvertragende masterbatch
 - normen: NBN EN 61386-1
NBN EN 61386-22
NBN EN 60423
 - keuring: CEBEC 1152
klasse: 3422
 - drukweerstand: 750 N bij 23°C
 - slagweerstand: 6J bij -5°C
 - minimale gebruikstemperatuur: -5°C
 - maximale gebruikstemperatuur: +90°C
 - als bijkomende isolatie: maximale spanning 1000 V
 - brandklasse: niet vlamverspreidend
 - halogeenvrij: NBN EN 60754-1
INBN EN 60754-2
 - low smoke: NBN EN 61034-2
- testen naar analogie met kabelvoorschriften

Speciale kenmerken

GREEN FLEX

- kleur: groen RAL 6021
 - voorbedraad met draden en kabels die voldoen aan de geldende normen
- HALOGENFREE - LOW SMOKE**

STANDAARD FLEX

- kleur: gebroken wit
- buis: zelfde eigenschappen als de Green Flex buis
- voorbedraad met draden en kabels die niet halogeenvrij zijn

info@tesla.be